



HMG-T -sarja



Hydraulinen hammasmagneetti on purkutyömaiden ehdoton ykkönen raudan erotteluun 10 - 30 tonnin peruskoneille.

Kierrätysmateriaalin erillisen kääntämisen sijaan, magneetin omilla hampailla saa pyöräytettyä pienetkin raudan kappaleet pintaan kerättäväksi. Hammasmagneetin käyttö on nopeuden ja helppouden lisäksi myös erittäin kustannustehokasta.

HMG-T -sarja:

- Ei tarvitse erillistä generaattoria
- Hampaiden ansiosta säästyy aikaa ja työvoimakustannuksia
- Kestävä rakenne
- Voimakas ja laadukas magneetti
- Ammattilaisen työväline



Tekniset tiedot

Malli	Paino	Ø	Kw	Volt	Peruskoneen paino		litraa/min	Bar	Nostokyky	
	kg	mm			min. ton	suositus ton	min/max		Kg romu	Kg levy
HMG-T 85	950	850	3,5	220	10	14	38/200	180	250	3500
HMG-T 95	1130	950	4,5	220	14	17	50/200	180	350	3500
HMG-T 105	1400	1050	5,5	220	19	23	70/200	180	450	7000
HMG-T 115	1550	1130	6	220	20	25	80/200	180	650	11000
HMG-T 125	1950	1250	7	220	26	32	100/200	180	900	12000
HMG-T 150	2850	1500	12	220	34	40	100	200	1200	20000

HMG-sarja



GI-DA -hydraulimagneetti on nopea ja helppo asentaa mihin tahansa kaivinkoneeseen, sillä se ei tarvitse erillistä generaattoria. Magneetti kiinnitetään vain kahdella hydrauliletkulla ja valinnaisella kiinnikkeellä koneeseen, joten irrotuskin onnistuu vaivattomasti.



- Kiinnitys ketjuilla tai kiinnikkeellä
- Tehokas
- Kestävä rakenne
- Nopea
- Materiaalin irrotus 1 sekunti



Tekniset tiedot

	Paino	Ø	Teho		Peruskoneen paino	Öljyn virtaus	
Malli	kg	mm	Kw	Volt	suositus ton	l /min. min/max	Bar
HMG 75	640	750	2,8	220	7-10	36/150	180
HMG 85	800	850	3,5	220	10-14	38/150	180
HMG 95	900	950	4,5	220	14-17	38/150	180
HMG 105	1050	1050	5,5	220	19-23	40/150	180
HMG 115	1200	1130	6	220	20-25	40/150	180
HMG 125	1570	1250	7	220	26-32	45/150	180
HMG 150	2500	1500	12	220	>32	85/150	180

EBL-sarja



- Kiinnitys ketjuilla tai kiinnikkeellä
- Monipuolinen
- Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla koneilla
- Akun kesto n. 3 tuntia
- 5 m lisävirtakaapeli
- 2 eri kokoa

EBL-akkumagneetti ei tarvitse ulkopuolista voimanlähdettä, vaan toimii itsenäisesti sisään-rakennetulla akulla. Työoloista riippuen akku kestää noin 3 tuntia, ja 5 metrin kaapelilla virtaa saadaan helposti ladattua lisää. Nostovoimaa tästä magneetista löytyy reilusti, joten suurempienkin kuormien nostaminen ja siirtäminen onnistuu vaivattomasti. Magneetti toimitetaan varustettuna radiokauko-ohjauksella.



Tekniset tiedot

	Paino	Ø			Peruskoneen paino		Nostokyky	
Malli	kg	mm	H1	Lataus h	min. ton	suositus ton	Kg romu*	Kg levy
EBL 80	550	770	530	10	5	7	100	3000
EBL 100	780	1000	505	12	8	10	150	5000

ECM-sarja



GI-DAn ECM-magneetit ovat rakenteeltaan astetta järeämpiä sähkömagneetteja, jotka toimivat joko verkkovirralla tai pääkoneeseen asennetusta generaattorista tulevalla sähköllä. ECM-magneetit ovat ihanteellisia yhtäjaksoiseen materiaalinkäsittelyyn tai kuumien materiaalien nostamiseen. Sähkömagneetteja voidaan käyttää myös vedenalaisiin töihin.

- Kiinnitys ketjuilla
- Tehokas
- Kestävä rakenne
- Tarttumapinta kovaa kulutusta kestävää mangaaniterästä



Tekniset tiedot

	Paino	Ø			Peruskoneen paino		Nostokyky	
Malli	kg	mm	Kw	Volt	min. ton	suositus ton	Kg romu	Kg levy
ECM 105	870	1050	5,5	220	13	17	400	8500
ECM 115	1150	1150	6,5	220	17	23	420	9000
ECM 125	1450	1250	8	220	22	29	550	11000
ECM 140	2300	1400	10	220	35	46	950	15500
ECM 150	2400	1500	12	220	26	48	1250	21000
ECM 165	3500	1650	16	220	53	70	1700	25000
ECM 180	4800	1800	20	220	72	96	2000	35000